



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD—3536-1 克利夫兰开口闪点试验器

本仪器是于按照中华人民共和国标准 GB/T3536 《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于测定除燃料油以外的、开口杯闪点高于 79℃ 的石油产品和沥青的闪点和燃点。

一、主要技术特点

1. 采用单片机控制技术，液晶屏显示；中文人机对话界面，操作方便。
2. 液晶显示屏设置实验参数，和实时显示试样温度；闪点出现时轻按记录键，即可显示并保存闪点值。
3. 采用高精度传感器捕捉闪点值，且系统自动记录；免去人工观测造成的数据偏差，使数据更加精确可靠。
4. 设计新颖，结构小巧；用户只需配上煤气或其它民用可燃气体即可进行试验，使用方便，测试结果准确。
5. 带有快速冷却功能，能够提高试验效率。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%)V、50Hz；
- 2、整机功率：≤500W；
- 3、加热装置：电炉无明火加热，功率 0~500W 连续可调；
- 4、温度控制：单片机控制，升温速率符合 GB/T3536-2008 标准要求；
- 5、温度显示：液晶屏显示各种温度参数，显示值 (0~400)℃，精度 0.1℃；
- 6、划扫装置：自动扫划；
- 7、温度传感器：Pt100 铂电阻温度传感器；
- 8、点火装置：
 - (1) 气源：管道煤气或石油液化气；
 - (2) 引火器孔径：(0.7~0.8) mm；
- 9、适用环境：15℃~35℃；相对湿度：≤85%；
- 10、外形尺寸：380mm×320mm×350mm（长×宽×高、含传感器）；
- 11、仪器净重：9kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

电话：021-62572878 (销售)

传真: 021-59501302(销售)
邮编: 201814
网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62434809 (销售)
电话: 021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET