上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-6536B 石油产品蒸馏试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 6536《石油产品蒸馏测定法》规定的要求设计的，适用于汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。

1、主要技术特点

1、本仪器配备量筒接收室，双管工作方式，既可进行单管独立测试，也可对两个相同规格的样品同时进行测试，大大提高了工作效率。
2、采用特殊的加热炉形式，无明火，确保试验的安全性。
3、采用液晶电压表调压，加热功率连续可调,清晰直观。
4、开启式加热室观察窗和旋转升降式加热电炉，使用安全，操作方便
5、螺杆式压缩机制冷系统，体积小，降温速度快，浴温可在约 50 分钟内从室温降至 0℃。
6、凝管水浴具有温度控制功能，可在 0℃～60℃范围内任意设置和调整，浴内温度均匀，满足试验的要求。
7、采用高精度控温仪及传感器配置，使冷凝水浴控温精度达到±0.5℃，接收室控温范围为 0℃～室温。
8、封闭式冷凝系统，采用内部循环方式，无需水浴制冷避免泄露及结冰，安全节能

二、主要技术参数及指标

1、 工作电源： AC(220±10%)V 50Hz；
2、 整机功耗: ≤4000W；
3、 制冷方式： 压缩机制冷；
4、 电炉加热功率： 1300W×2；
5、 量筒容积： 100 mL，分度 1 mL；
6、 蒸馏烧瓶： 125ml 支管蒸馏烧瓶；
7、 温度计： （-2～+300）℃和（-2～+400）℃两种，分度为 1℃；
8、 电炉活动板： 石英板，孔径分别为 Φ32mm、Φ38mm、Φ50mm；
9、 控温范围： （0～60）℃任意设置；
10、适用环境： 温度：15℃～28℃，相对湿度：≤85%；
11、外形尺寸： 700mm×520mm×520mm（长×宽×高）；
12、仪器净重： 59kg。

六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址
地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
邮编：201814
网址：http://www.shangyi.net

电话：021-62572878 (销售)
电话：021-62434809 (销售)
电话：021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器 SHANG JI CHANG HAI WWW.SHANGYI.NET