上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-6536A 石油产品蒸馏试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 6536《石油产品蒸馏测定法》规定的要求设计的，适用于汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。

一、主要技术特点

1、本仪器为双管工作方式，既可进行单管独立测试，也可对两个相同规格的样品同时进行测试，大大提高了工作效率。

2、采用特殊的加热炉形式，无明火，确保试验的安全性。

3、试样加热则由两套独立的控制电路组成，用户可以按不同的要求，对每套控制箱的加热功率任意调节。

4、冷凝管水浴具有温度控制功能，可在(室温+10)℃～60℃范围内任意设置和调整，浴内温度均匀，满足试验的要求。

5、采用高精度控温仪及传感器，使控温精度达到±0.5℃。

6、采用液晶电压表调压，加热功率连续可调,清晰直观。

7、304 冷凝槽不锈钢设计结构，耐腐蚀，使用寿命长。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：　AC(220±10%)V　50Hz;

2、整机功耗:　≤4000W;

3、量筒容积：　100ml，分度 1ml;

4、蒸馏烧瓶：　125ml;

5、温度计：　刻度范围 (-2～400)℃;

6、电炉活动板：　碳化硅板制造，孔径为 Φ50mm;

7、温控仪:　（1）控温范围：(室温+10)℃～60℃任意设置。

（2）控温精度：±0.5℃;

（3）温度显示方式： LED 数字显示;

8、适用环境：　温度：15℃～35℃，相对湿度：≤85%;

9、外形尺寸：　760mm×520mm×500mm（长×宽×高）;

10、仪器净重：　40kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：http://www.shangyi.net

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器 SHANGHAI CHANG JI WWW.SHANGYI.NET