



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-6536D 型 石油产品自动蒸馏试验器

本仪器按照 GB/T 6536《石油产品常压蒸馏特性测定法》、GB/T 7534《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》、ASTM D86、ASTM D850、ASTM D1078 等标准。

一、主要技术特点

- 1、采用嵌入式电脑，进口工控机，12.1 英寸大屏幕液晶触摸屏，人机对话界面亲切，试验操作方便。
- 2、采用单片机和智能控制技术，蒸馏试验过程的升温 and 冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印（微型打印机）等，全部自动完成。
- 3、实时显示试验全过程的蒸气温度、加热器温度、蒸馏速率三条曲线，可实时判断相关指标是否符合试验标准的要求。
- 4、采用进口压缩机、进口温度检测传感器、自动高细分步进液位跟踪系统等关键部件和器件，测试结果准确可靠，重复性好。
- 5、可根据用户需要和试验油样，添加适用标准和蒸馏程序，并可随时调用。
- 6、具有大气压力自动检测功能，自动完成气压修正，试验结果不受大气变化的影响。
- 7、试验结束后，输入残留量可自动计算蒸发温度。
- 8、冷浴内加注防冻液，内置循环搅拌，装有液位传感器和溢流管，保持浴内水位正常。
- 9、配有火焰检测器，具有自动灭火功能，确保仪器安全。
- 10、可以选购 A4 幅面激光打印机，无需电脑控制，本仪器即可直接控制打印试验结果。

二、主要技术指标和参数

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1、冷浴控温范围： | (0~60)℃； |
| 2、冷浴控温精度： | ±0.5℃； |
| 3、接收室控温范围： | (0~60)℃； |
| 4、接收室控温精度： | ±1℃； |
| 5、蒸馏加热器： | 1000W、24V； |
| 6、馏出液体积检测范围： | (0~100)mL，分辨率 0.01mL； |
| 7、馏出液体积测量精度： | ≤0.1mL； |
| 8、工作电源： | AC(220±10%) V、50Hz； |
| 9、整机功耗： | 2500W； |
| 10、使用环境： | 环境温度 (10~35)℃；相对湿度≤80%； |
| 11、外形尺寸： | 500mm×530mm×660mm（长×宽×高）； |
| 12、主机重量： | 85kg。 |

三、选购件

惠普 HP 1108 A4 黑白激光打印机

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com