



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265C 石油产品运动粘度测定器

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准 SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准 GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的技术规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

主要技术特点

- 1、采用硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温防爆性能好，既安全且试样观察清晰。
- 2、恒温浴盖选用特制的耐腐蚀，抗高温，抗变形材质，确保设备使用的耐久性，延长使用寿命。
- 3、仪器带有金属计时按键，便于对试验的计时和控制。
- 4、玻璃缸内置电动搅拌装置，特殊 304 不锈钢导流筒设计，使溶液均匀搅拌，液面波动小，浴缸内的温度均匀。
- 5、采用高精度液晶控温仪和传感器，控温准确，升温快，精度达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
- 6、设计的毛细管粘度计夹，装卸方便，使用时稳固；可同时测量四支毛细管粘度计
- 7、玻璃缸底部设有 LED 照明灯带，照射毛细管，使其刻线清晰，试验过程中便于观察。
- 8、可选配平氏毛细管、坎芬式逆流毛细管、乌氏毛细管附件包进行运动黏度测试；也可选配便携式制冷器 ZL-1，用于降低浴温，进行 20°C 实验。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC $(220 \pm 10\%)$ V 50Hz；
- 2、整机功耗： $\leq 1800\text{W}$ ；
- 3、搅拌电机：转速 1200r/min；
- 4、测温范围：室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$ ；
- 5、控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 6、计时范围：0s $\sim 9999.9\text{s}$ ；
- 7、恒温浴：内外两层缸, 20L；
- 8、适用环境：温度： $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\leq 85\%$ ；
- 9、温度传感器：工业铂电阻 Pt100；
- 10、毛细管粘度计：平氏毛细管、坎芬式逆流毛细管、乌氏毛细管；
- 11、外形尺寸：530mm $\times$ 400mm $\times$ 670mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；
- 12、仪器净重：20.5kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

网址: <http://www.shangyi.net>

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET