



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-255 石油产品馏程试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 255《石油产品馏程测定法》、中华人民共和国行业标准 SH/T 0121《石油产品馏程测定装置技术条件》规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T255 标准规定的测定方法测定液体燃料、溶剂油和轻质石油产品的馏分组成。

1、主要技术特点

- 1、采用液晶电压表调压，加热功率连续可调，清晰直观。
- 2、304 冷凝槽不锈钢设计结构，耐腐蚀，使用寿命长。
- 3、采用整体式升降机构，加热炉上升、下降调节方便，运行平稳。
- 4、冷凝管水浴具有温度控制功能，可在(室温+10)℃~60℃范围内任意设置和调整，浴内温度均匀，满足试验的要求。
- 5、采用高精度液晶控温仪及传感器，使控温精度达到±0.5℃。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC(220±10%)V 50Hz;
- 2、整机功耗：≤1700W;
- 3、温度计：0℃~360℃，分度 1℃;
- 4、冷凝槽控温范围：(室温+10)℃~60℃任意设置，控温精度：±0.5℃;
- 5、加热功率：1000W，加热升温速率连续可调;
- 6、蒸馏烧瓶：125ml 支管蒸馏烧瓶;
- 7、适用环境：温度：15℃~35℃，相对湿度：≤85%;
- 8、外形尺寸：710mm×240mm×470mm(长×宽×高)；
- 9、仪器净重：14.5kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878(销售)

电话：021-62434809(销售)

电话：021-59501305(服务)

E-mail：51082298@vip.163.com