



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-6536C 石油产品蒸馏试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》规定的要求设计制造的,适用于按 GB/T6536 的标准对汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。

1、主要技术特点

- 1、采用特殊的加热炉形式,无明火,确保试验的安全性。
- 2、采用液晶电压表调压,加热功率连续可调,清晰直观。
- 3、开启式加热室观察窗和旋转升降式加热电炉,使用安全,操作方便
- 4、螺杆式压缩机制冷系统,体积小,降温速度快,浴温可在约 50 分钟内从室温降至 0℃。
- 5、凝管水浴具有温度控制功能,可在 0℃~60℃范围内任意设置和调整,浴内温度均匀,满足试验的要求。
- 6、采用高精度控温仪及传感器配置,使冷凝水浴控温精度达到±0.5℃。
- 7、封闭式冷凝系统,采用内部循环方式,无需水浴制冷避免泄露及结冰,安全节能

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC(220±10%)V 50Hz;
- 2、整机功耗: ≤2300W;
- 3、电炉加热功率: 1300W;
- 4、量筒容积: 100ml,分度 1ml;
- 5、蒸馏烧瓶: 125mL,符合 GB/T 6536 ASTM D86 标准的要求;
- 6、温度计: 温度范围 (-2~+300)℃和 (-2~+400)℃,分度 1℃;
- 7、电炉活动板: 蒸馏烧瓶支板,孔径分别为 φ32mm、φ38mm、φ50mm;
- 8、冷凝管控温: ① 控温范围: (0~60)℃任意设置;
② 温度显示方式: LED 数字显示;
- 9、适用环境: 温度: 15℃~28℃;相对湿度: ≤85%;
- 10、外形尺寸: 540mm×435mm×515mm(长×宽×高);
- 11、整机重量: 30kg。

六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证,请认准商标放心选型定购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com