



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265B 石油产品运动粘度测定器

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准 SY/T 5651 《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准 GB/T 265 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

1、主要技术特点

- 1、一体设计结构，左边控制部分，右边实验部分，分区合理，按键式面板，便于实验操作。
- 2、带有线控计时按键，便于对试验的计时和控制。
- 3、采用玻璃缸和电动搅拌装置，试样观察清晰，浴缸内的温度均匀。
- 4、采用高精度液晶控温仪和传感器，控温准确，升温快，精度达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、设计的毛细管粘度计夹，装卸方便，使用时稳固；可同时测量两支毛细管粘度计

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220 $\pm$ 10%) V 50Hz;
- 2、整机功耗： $\leq 800\text{W}$;
- 3、搅拌电机：转速 1200r/min;
- 4、控温范围：室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$;
- 5、控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$;
- 6、温度传感器：工业铂电阻 Pt100;
- 7、计时范围：0s $\sim 9999.9\text{s}$;
- 8、适用环境：温度：15 $^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\leq 85\%$;
- 9、毛细管粘度计：共 6 支，内径为 (0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0) mm;
- 10、外形尺寸：500mm $\times$ 310mm $\times$ 500mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) ;
- 11、仪器净重：11.5kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com