



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-6536 石油产品蒸馏试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 6536《石油产品蒸馏测定法》规定的要求设计的，适用于汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。

一、主要技术特点

- 1、采用特殊的加热炉形式，无明火，确保试验的安全性。
- 2、采用液晶电压表调压，加热功率连续可调，清晰直观。
- 2、蒸馏烧瓶的升降由升降调节装置自由调节，方便灵活。
- 3、冷凝管水浴具有温度控制功能，可在(室温+10)℃~60℃范围内任意设置和调整，浴内温度均匀，满足试验的要求。
- 4、采用高精度液晶控温仪及传感器，使控温精度达到±0.5℃。
- 5、304 冷凝槽不锈钢设计结构，耐腐蚀，使用寿命长。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC(220±10%)V 50Hz;
- 2、整机功耗：≤2000W;
- 3、量筒容积：100ml，分度 1ml;
- 4、蒸馏烧瓶：125mL;
- 5、水浴控温：
(1) 控温范围：(室温+10)℃~60℃任意设置;
(2) 控温精度：±0.5℃;
- 6、适用环境：温度：15℃~35℃，相对湿度：≤85%;
- 7、外形尺寸：460mm×400mm×550mm (长×宽×高)。
- 8、仪器净重：18.5kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com