



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-261-1 闭口闪点试验器

本仪器是按照中华人民共和国国家标准 GB/T 261 《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T 261 标准所规定的方法，测定闪点高于 40℃ 的石油产品的闭口杯法闪点。

一、主要技术特点

1. 采用单片机控制技术，液晶屏显示；中文人机对话界面，操作方便。
2. 液晶显示屏设置实验参数，和实时显示试样温度；闪点出现时轻按记录键，即可显示并保存闪点值。
3. 采用高精度传感器捕捉闪点值，且系统自动记录；免去人工观测造成的数据偏差，使数据更加精确可靠。
4. 设计新颖，结构小巧；用户只需配上煤气或其它民用可燃气体即可进行试验，使用方便，测试结果准确。
5. 带有快速冷却功能，能够提高试验效率。
6. 仪器控制程序自带 A 法、B 法、C 法可选择，且由系统自动控制升温速率和搅拌速度，完全符合 GB/T 261 标准。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%)V 50Hz；
- 2、整机功耗：≤650W；
- 3、加热装置：
 - (1) 炉体为碳化硅材料，功率为 600W 电热丝；
 - (2) 加热功率从 (0~600)W 可调；
- 4、试样升温速率：
 - A 步骤：(5~6)℃/min；
 - B 步骤：(1~1.5)℃/min；
 - C 步骤：(2.5~3.5)℃/min；
- 5、电动搅拌装置：搅拌电机；传动方式：软轴联结；搅拌叶片规格：8mm×40mm；
- 6、搅拌速度：
 - (1) (90~120)r/min，适用于试验步骤 A；
 - (2) (250±10)r/min，适用于试验步骤 B；
 - (3) (90~120) 转/分，适用于试验步骤 C；
- 7、标准油杯：
 - (1) 内径：50.7mm~50.8mm；
 - (2) 深度：55.7mm~56.0mm；
 - (3) 试油容量刻线深度：33.9mm~34.3mm；
 - (4) 试油容量：约 70ml；
- 8、引火气源：管道煤气或石油液化气；
- 9、适用环境：温度：(15~35)℃，相对湿度：≤85%；
- 10、外形尺寸：340mm×330mm×380mm (长×宽×高)；
- 11、仪器净重：9kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET