



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD- F02-25 自动混合料拌和机

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的 T 0702-2011《沥青混合料试件制作方法（击实法）》中，对沥青混合料拌和机的要求设计制造的，适用于实验室沥青混合料试件制作前的拌合。

本仪器体积小，节省实验室空间，操作方便，是各沥青生产企业、公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构首选的沥青混合料拌和的仪器。

一、主要技术特点

- 1、本仪器采用了先进的微机控制技术，按键面板控制，显示设置参数、试验温度、定时时间等，设计先进，操作方便。
- 2、搅拌锅温度可在室温~250℃内任意设定，并自动进行 PID 调节。
- 3、可自动控制拌和时间，实现了操作自动化。
- 4、具有相序保护功能，可避免因相序错误造成的仪器损坏。
- 5、落地式结构，设计新颖，结构合理，体积小，可节省实验室空间。

二、主要技术参数及指标

- 1、拌和量：20L。
- 2、控温范围：室温~250℃。
- 3、控温精度： $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、控时范围：(0~999)s。
- 5、控时精度： $\pm 1\text{s}$ 。
- 6、拌和浆转速：公转：47r/min；自转：76r/min。
- 7、加热功率：2500W。
- 8、拌和电机：AC 380V、550W；1400r/min；50Hz。
- 9、升降电机：AC 380V、250W；1400r/min；50Hz。
- 10、外形尺寸：670mm（正面） \times 550mm \times 1340mm（长 \times 宽 \times 高）。
- 11、整机重量：215kg（净重）。
- 12、环境温度： $(-5\sim+50)^{\circ}\text{C}$ 。
- 13、环境湿度： $\leq 80\%$ 。
- 14、工作电源：AC $(380\pm 10\%)$ V、50Hz；4000 位；
(三相四线制，带零线)。

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com