



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-508 石油产品灰分试验器（分体数显）

本仪器是按照中华人民共和国标准 GB/T 508《石油产品灰分测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T508 所规定的方法测定石油产品的灰分。但本仪器不适用含有生灰添加剂（包括某些含磷化合物的添加剂）的石油产品、及含铅的润滑油和用过的发动机曲轴箱油的灰分测定。

一、主要技术特点

- 1、本仪器由高温加热炉（控制台、电炉体）、电热炉组成，仪器体积小，占地少。
- 2、加热炉采用整体式结构、特殊耐火材料和加热器件，加热时间短，使用寿命长，整机设计美观。
- 3、温度控制台采用可调式数显控制器，温度过冲小，控温稳定准确，
- 4、电热炉的加热板尺寸 $\Phi 85\text{mm}$ ，箱壳钢板由冲压而成，小型、美观、耐用。

二、主要技术参数及指标

（一）高温加热炉

- 1、工作电源：AC(220 \pm 10%)V、50Hz；
- 2、整机功耗：2500W；
- 3、额定温度：1000 $^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、控温方式：数字温度控制器；
- 5、空炉升温时间： ≤ 50 min；
- 6、空炉损耗功率： $\leq 800\text{W}$ ；
- 7、积蓄热： $\leq 5\text{kw}\cdot\text{h}$ ；
- 8、炉温均匀度： $\leq 15^{\circ}\text{C}$ ；
- 9、热电偶：镍铬-镍硅电偶；
- 10、炉膛尺寸：200mm \times 120mm \times 80mm（长 \times 宽 \times 高）；
- 11、外形尺寸：490mm \times 450mm \times 700mm（长 \times 宽 \times 高）；
（含控制台）；
- 11、重量：40kg（含控制台）。

（三）电热炉

- 1、工作电源：AC(220 \pm 10%)V、50Hz；
- 1、整机功耗：1500W；
- 3、额定温度：400 $^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、功率调节：1~6 档连续可调；
- 5、适用环境：环境温度 15 $^{\circ}\text{C}$ ~35 $^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 85\%$ ；
- 6、加热板尺寸： $\Phi 85\text{mm}$ ；
- 7、外形尺寸：280mm \times 250mm \times 90mm（长 \times 宽 \times 高）；
- 8、重量：2kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail：51082298@vip.163.com