



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0754 黏聚力试验仪

SYD-0754 型黏聚力试验仪是按照中华人民共和国交通部标准 JTG E20 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0754 《稀浆混合料黏聚力试验》规定的要求设计制造的。

一、主要技术特点

1、台式结构，携带方便，既可以做室内试验，也可以在施工现场使用，制作精良，结构合理，测试结果准确可靠。

2、仪器由加压机构、压力表、双向控制阀、气缸速度控制阀、压头等组成

3、带有高精度测力扳手，可外接空压机。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V 50Hz;
- 2、橡胶垫直径：Φ 28.6mm;
- 3、橡胶垫厚度：6.4mm;
- 4、橡胶垫硬度：HRC60;
- 5、最大压力：1Mpa;
- 6、圆形试模：Φ 60mm×6mm; Φ 60mm×10mm;
- 7、扭力扳手：(0~5)N·m;
- 8、环境温度：温度：(15~35)℃，相对湿度：≤85%;
- 9、外形尺寸：540mm×210mm×420mm (长×宽×高)。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail：51082298@vip.163.com