



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-DL-20 沥青定量自动加注仪

SYD-DL-20 沥青定量加注仪是本公司专为沥青加热、定量加注而设计制造的专用仪器。本仪器适用于公路工程沥青材料试验中，针对不同的试验要求对沥青用量进行精准计量分组，也适用于公路工程沥青混合料制作搅拌试验中对沥青用量进行精准计量加注。

本仪器可广泛用于公路建设各系统、各单位沥青和沥青混合料生产单位及实验室；各沥青和沥青混合料专业检测实验室；各相关科研院所、各大专院校相关专业实验室；各公路施工单位实验室等，对沥青试样的精准计量和精准加注。

一、主要技术特点

- 1、以单片机微处理器为控制核心，对沥青加热、保温、定量出料进行计量控制。
- 2、采用 7 英寸彩色触摸显示屏，参数设置、运行状态、数据均为中文显示，显示信息丰富，操作直观、便捷。
- 3、内部自备实时时钟、大容量存储器，可对多种试验和测试数据自行检测、计算、处理、显示和储存。
- 4、本仪器环保设计、操作便捷、温度控制准确、沥青计量精准，大大减轻操作人员的劳动强度，提高试验效率。
- 5、本仪器沥青加热锅控温、锅盖锁紧阀、加压气阀、出料球阀、流量计计量、2 组测温、压缩机停启等主要控制及检测流程中，除锅盖锁紧阀开闭由人工控制外，其余流程均由仪器自动完成。

二、主要技术参数及指标

1、设置温度：	室温~200℃
2、控温精度：	±3℃
3、压缩机功率：	0.2KW
4、沥青锅加热功率：	2kW
5、保温管道与计量阀加热功率：	2×0.5kW
6、沥青锅容量：	20L
7、沥青定量加注范围：	≥200g±3g
8、工作电压：	AC (220±10%) V
9、整机功耗：	3.6 kW
10、环境温度：	-10℃ ~40℃
11、相对湿度：	≤85%
12、外形尺寸：	650mm(W)×950mm(L)×1950mm(H)
13、仪器净重：	约 150kg

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com