



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0752 湿轮磨耗仪

SYD-0752 湿轮磨耗仪是按照中华人民共和国行业标准 JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T0752《稀浆混合料湿轮磨耗试验》规定的要求设计制造的,适用于检验成型后的稀浆封层混合料的配伍性和抗水损害能力,可与负荷轮载试验一起确定混合料的最佳沥青含量。

1、主要技术特点

1、本仪器由盛样盘、磨耗头、机架及电器控制部分组成。落地式结构,使用方便,机架稳固牢靠;

2、平底盛样盘有专用夹具定位,安装方便;并有升降台上下定位。

3、磨耗头快拆接口,安装更方便。

4、电机转速稳定,公转、自转定速,测试结果准确;

5、具有电子定时功能,到时可自动停止试验。

二、主要技术参数及指标

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1、工作电源: | AC (220±10%) V 50Hz; |
| 2、电机转速: | 1400rpm; |
| 3、整机功耗: | ≤380W; |
| 4、磨头自转速度: | 140rpm; |
| 5、磨头公转速度: | 61rpm; |
| 6、磨头质量: | 2.27kg (工作质量); |
| 7、磨头橡胶管长度 L: | 127mm; |
| 8、定时性能: | 5 分钟定时; |
| 9、外形尺寸: | 620mm×500mm×780mm (长×宽×高); |
| 10、机体重量: | 260kg。 |

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com