



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-0334 细集料砂当量试验器

本仪器是根据标准 JTG E42 中 T0334 的要求设计制造的。

### 一、主要技术特点

- 1、双管工作方式，可同时对两个试样进行平行自动振荡，操作方便，振荡效果好，工作效率高。
- 2、台式结构，振荡次数和振荡时间由数码管显示，试样装好后可自动完成一个周期的振荡。
- 3、适用于沥青混合料及水泥混凝土用天然砂、人工砂、石屑，其集料最大粒径不得超过 4.75(园孔筛 5mm)。
- 4、适用于测定细集料中所含粘性土或杂质的含量，以评定集料的洁净程度。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、振荡周期：180 次/分钟 $\pm$ 2 次/分钟；
- 2、试筒振幅：203mm $\pm$ 1.0mm；
- 3、工作电源：AC (220 $\pm$ 10%) V、50Hz；
- 4、额定功率：130W；
- 5、配重活塞：1kg $\pm$ 5g；
- 6、塑料试筒：内径 32mm $\pm$ 0.25mm、高度 420mm；
- 7、冲洗管：外径 6mm $\pm$ 0.5 mm、内径 4mm $\pm$ 0.2mm；
- 8、环境温度： $\leq$ 35 $^{\circ}$ C；
- 9、相对湿度： $\leq$ 85%；
- 10、净重：约 20kg；
- 11、外形尺寸：680mm $\times$ 350mm $\times$ 220mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)。

**五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: [51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)