



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-200S-1 电动液压脱模器

SYD-200S-1 电动液压脱模器采用电动液压传动施加载荷，结构造型设计合理，操作方便，工作平稳，性能稳定可靠。本仪器主要用于相关圆形试模试件的脱模，特别适合于沥青混合料、水泥混合料及强度比较高的试模试件的脱模，是各公路、建筑单位及相关大专院校、科研机构等实验室，圆形沥青混合料、水泥混合料等试件制备时必备的脱模仪器。

本仪器是本公司马歇尔电动击实仪的配套首选脱模仪器。

一、主要技术特点

- 1、本仪器可用于多种试样的脱模：
 - ① 沥青混合料马歇尔稳定度等试模
 - ② 混凝土抗压试模
 - ③ 土工重（轻）型击实仪试模
- 2、脱模效率高、噪音低。
- 3、本仪器系全钢件组成，坚固耐用。
- 4、双向工作油缸，升、降自如。

二、主要技术指标及参数

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1、最大荷载： | 200kN |
| 2、最大脱模器高度： | 230mm |
| 3、油泵工作压力： | 30MPa |
| 4、脱模速度： | 200mm/min |
| 5、电机功率： | 1.1kW |
| 6、工作电源： | AC380V/50Hz |
| 7、整机重量： | 250kg |
| 8、外型尺寸： | 550mm×500mm×1100mm（长×宽×高） |

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com