



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-0615-1 裂解加热炉

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 SH/T0425-2003《石油沥青蜡含量测定法》、和中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0615-2011《沥青蜡含量试验(蒸馏法)》中对裂解燃烧炉的要求设计制造的,是本公司“SYD-0615 沥青蜡含量试验器”的配套专用设备,也可用于其它对石油产品的蒸馏试验需要。

### 一、主要技术特点

- 1、本仪器采用电加热形式,既可恒温控制在  $550^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 加热功率又可连续调节,满足对试样蒸馏的需要。
- 2、本仪器采用加热炉和升降台分别独立、使用中又可合二为一成整体的设计,使用方便。
- 3、加热炉外圈采用人性化的隔热设计,减少热辐射对操作者的影响。
- 4、温控仪采用液晶显示、单片机控制技术,技术先进,超调小,常温下达到  $550^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$  恒温时间短。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC ( $220 \pm 10\%$ ) V, 50Hz;
- 2、电炉加热功率: 2000W;
- 3、加热控制: 固态调压模块无级调压控制;
- 4、恒温控制:  $550^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ;
- 5、环境温度:  $\leq 35^{\circ}\text{C}$ ;
- 6、相对湿度:  $\leq 85\%$ ;
- 7、整机功耗: 不大于 2100W;
- 8、外形尺寸: 加热炉: 220mm×330mm×400mm (长×宽×高);  
升降台: 150mm×175mm×120mm (长×宽×高);
- 9、仪器净重: 5kg。

**五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!**

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303 (销售)

传真: 021-59501302 (销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: [51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)