



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0722 沥青混合料抽提仪

本仪器是根据中华人民共和国交通部标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0722-1993《沥青混合料中沥青含量试验（离心分离法）》所规定的要求设计制造的，采用离心分离法测定粘稠石油沥青拌制的沥青混合料中的沥青含量（或油石比），适合于道路工程的施工监理、沥青混合料生产厂家和施工单位的现场快速检测。

一、主要技术特点

- 1、采用优质加厚铝合金容器经抛光成型，配不锈钢离心轴及机壳，使得仪器表面光洁度极高，永不生锈。
- 2、采用精密机械加工技术，试样容器、离心分离器加工精密，经过平衡校正，运转平衡稳定，沥青分离速度快。
- 3、仪器定时采用数字显示，直观性强，无极加速启动，保证仪器平稳运行。
- 4、仪器具有分离速度快、操作方便、性能稳定、重量轻、维护方便等优点。

二、主要技术参数及指标

- | | |
|---------|--|
| 1、额定转速： | $\geq 3000\text{r/min}$ ； |
| 2、工作电源： | AC (220 \pm 10%) V, 50Hz； |
| 3、试样容积： | 3000g； |
| 4、定时选择： | 0.01-99.99min； |
| 5、整机功率： | 850W； |
| 6、适用温度： | 15 $^{\circ}$ C~35 $^{\circ}$ C； |
| 7、相对湿度： | $\leq 85\%$ ； |
| 8、设备净重： | 34.5Kg； |
| 9、外形尺寸： | 430mm \times 410mm \times 445mm（长 \times 宽 \times 高） |

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com