



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0607 沥青溶解度试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 11148《石油沥青溶解度测定法》所规定的要求，并根据实际使用的情况设计和制造的。适用于测定石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物的溶解度（不适用于测定改性沥青的溶解度），是石油化工、建筑、公路建设等行业理想的石油沥青或乳化沥青溶解度的分析试验仪器。

一、主要技术特点

- 1、本仪器设计为台式、一体机，采用抽气泵对试样进行抽气吸滤，抽气量连续可调。
- 2、本仪器设计为双路工作方式，可对试样同时进行两路平行试验，工作效率高。
- 3、本仪器配置齐全，包含：古氏坩埚、双口瓶、锥形瓶、玻璃纤维滤纸等。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V 50Hz；
- 2、整机功耗：≤100W；
- 3、工作方式：双路工作；
- 4、吸滤方式：抽气泵抽气量连续可调；
- 5、吸滤膜：玻璃纤维滤膜，最小滤孔 0.65 μm；
- 6、试验溶剂：三氯乙烯；
- 7、适用环境：温度 15℃～35℃，相对湿度≤85%；
- 8、外形尺寸：420mm×320mm×360mm（长×宽×高）；
- 9、仪器净重：8.8kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com