



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-XW6 纤维松方密度试验仪

SYD-XW6 纤维松方密度试验仪是按照交通行业标准 JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》中“附录 N 粒状木质纤维的松方密度试验”的相关要求设计制造的。本仪器采用标准所叙述的试验方法，通过计算获取粒状木质纤维的松方密度值。

一、仪器主要特点

- 1、不锈钢漏斗、不锈钢金属杯采用特殊加工工艺，确保内表面光滑，符合试验要求。
- 2、试验漏斗放料阀门，设计合理，放料可靠，经久耐用。
- 3、仪器底座稳重，支架牢固，试验中绝无抖动，试验结果可靠。
- 4、底座上装有水平泡，调节四个水平调节底脚，可使底座水平和立柱垂直，从而确保试验结果的准确性。

二、主要技术指标及参数

- 1、漏斗：
 - 高度115mm
 - 上端内径55mm±1mm
 - 下端内径35mm±1mm
- 2、金属杯：
 - 高度 80mm±1mm
 - 内径 40mm±1mm
 - 容积 100mL
 - 漏斗下沿与金属杯上表面距离 40mm
- 3、仪器外形尺寸： 110mm×110mm×270mm（长×宽×高）
- 4、仪器净重： 5kg

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com