



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-1884 石油产品密度试验器

本仪器是依据中华人民共和国标准 GB/T 1884 《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的,适用于测定原油和液体石油产品的密度。

一、主要技术特点

- 1、采用智能液晶显示温控仪,控温迅速,响应快,超调小,控温精度达 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、采用硬质玻璃缸和电动搅拌装置,试样观察清晰,浴缸内的温度均匀。
- 3、方便牢固的 304 不锈钢量筒支架,耐腐蚀,量筒装卸方便。
- 5、一体机设计结构,透明圆形玻璃恒温浴,试验过程清晰。
- 5、可选配便携式制冷器 ZL-1,精准控温实现 20°C 标准密度的测试。
- 6、恒温浴盖选用特制的耐腐蚀,抗高温,抗变形材质,确保设备使用的耐久性,延长使用寿命。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC ($220 \pm 10\%$) V 50Hz;
- 2、整机功耗: 1800W;
- 3、浴缸容积: $\Phi 300\text{mm} \times 340\text{mm}$ (直径 $\times$ 高);
- 4、试管容量: 500ml;
- 5、温度控制:
 - (1) (室温 $+5$) $^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$; 低温室温可选配便携式制冷器 ZL-1;
 - (2) 控温精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$;
 - (3) 温度传感器: 工业铂电阻 Pt100;
- 6、适用环境: 温度: $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$, 相对湿度: $\leq 85\%$;
- 7、外形尺寸: $560\text{mm} \times 380\text{mm} \times 580\text{mm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高);
- 8、仪器净重: 18kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证,请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303 (销售)

传真: 021-59501302 (销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com