



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0618C 石油沥青四组分试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 NB/SH/T 0509《石油沥青四组分测定法》和 JTGE20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0618《沥青化学组分试验(四组分法)》规定的要求设计制造的,是测定石油沥青的饱和分、芳香分、胶质、沥青质四组分的理想仪器。

本仪器也可参照中华人民共和国行业标准 SH/T 0266《石油沥青质含量测定法》,测定柴油、燃料油、润滑油、沥青和除去 260℃之前低沸点馏分原油的沥青质。

一、主要技术特点

- 1、由循环恒温水浴、马弗炉、真空烘箱、沥青质抽提器及玻璃吸附柱组成。
- 2、沥青质抽提器由专用支架支撑,并配有电热板连成一体,操作方便。
- 3、加热功率连续无级可调;配件齐全、使用方便。
- 4、配套 HWY-10 恒温浴,控温效果好,精度达到 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、试验支架外壳采用 304 不锈钢包裹制成,耐腐蚀;支架选用特制的耐腐蚀,抗高温,抗变形材质,确保设备使用的耐久性。

2、主要技术参数及指标

(一) 加热炉

- 1、工作电源: AC(220 $\pm$ 10%)V 50Hz;
- 2、整机功耗: $\leq 1200\text{W}$;
- 3、电热器功率范围: 100W $\sim$ 1000W, 无级可调;
- 4、适用环境: 温度: 15 $^{\circ}\text{C}$ $\sim$ 35 $^{\circ}\text{C}$, 相对湿度: $\leq 85\%$;
- 5、外形尺寸: 270mm $\times$ 160mm $\times$ 115mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)。

(二) 循环恒温水浴——HWY-10 多功能循环恒温水浴

- 1、工作电源: AC(220 $\pm$ 10%)V 50Hz;
- 2、整机功耗: $\leq 1100\text{W}$;
- 3、浴槽容积: 10L;
- 4、温度范围: -10 $^{\circ}\text{C}$ $\sim$ 95 $^{\circ}\text{C}$;
- 5、恒温精度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$;
- 6、循环水量: $\geq 4\text{L/min}$;
- 7、适用环境: 温度: 15 $^{\circ}\text{C}$ $\sim$ 35 $^{\circ}\text{C}$; 相对湿度: $\leq 85\%$;
- 8、外形尺寸: 530mm $\times$ 400mm $\times$ 430mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)。

(三) 铁架台

- 1、底座尺寸: 345mm $\times$ 210mm;
- 2、立柱总高: 580mm。

(四) 吸附柱支架

- 1、外形尺寸: 820mm $\times$ 250mm $\times$ 900mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET