



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0850 沥青混合料板块切割机

SYD-0850 沥青混合料板块切割机，是将已经成型的沥青混合料切割成符合要求试件的专用切割仪器，适用于制作中华人民共和国行业标准 JTG E20 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0715 沥青混合料弯曲试验、T 0718 沥青混合料抗剪强度试验、T 0738 沥青混合料单轴压缩动态模量试验等所需的沥青混合料板块、圆柱体、长方体、棱柱体等试件。

一、主要技术特点

- 1、本仪器由试样切割和电气控制两大部分组成，落地式结构。
- 2、采用高强度金刚石材质锯片，高转速切割电机，切割表面光滑平整。
- 3、采用高硬度优质钢作为仪器整体框架，切割时稳定性好，以保证试件的切割精度和表面质量。
- 4、双锯片、单锯片工作方式，双锯片一次可切割平行的两面；单锯片则可灵活切割试件的长度或宽度。
- 5、锯片转速和试样进给速度可调。
- 6、采用全密封保护罩且安装自动检测控制装置，使用安全，噪音小。
- 7、冷却水排出时采用三层过滤，以防止对环境的污染。

二、主要技术指标及参数

- 1、切割装置功率：4000W
- 2、电机防水等级：IP56
- 3、锯片材质：高强度金刚石
- 4、锯片直径： $\Phi 470\text{mm}$
- 5、可切割试件：圆柱体直径 $\Phi 100\text{mm}$ （卡具标配）
圆柱体直径 $\Phi 150\text{mm}$ （卡具按需选购）
长方体厚度 25mm 到 150mm（卡具按需选购）
- 6、切割精度：0.15mm~0.2mm
- 7、切割卡具：标准配置：直径 100mm 卡具，其余可按需选购
- 8、外形尺寸：1800mm×1600mm×2100mm（长×宽×高）
- 9、工作电源：AC（380±7%）V、50Hz，三相五线制，带工作零线
- 10、整机功耗：5000W
- 11、使用环境：环境温度（5℃~35℃）、相对湿度≤85%
- 12、仪器净重：400kg

注：可另行选配各种规格的卡具和垫块，满足切割的需求。

标配卡具



切割试件的例子



六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303（销售）

传真：021-59501302（销售）

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com