



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0655 乳化沥青储存稳定性试验器

本仪器是按照中华人民共和国交通部标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0655《乳化沥青储存稳定性试验》规定的要求设计制造的，适用于测定各类乳化沥青的储存稳定性。

一、主要技术特点

- 1、底座采用 10 mm 镀铬钢板制成，稳重可靠。
- 2、玻璃试管夹持器结构独特，上下可调。
- 3、整体设计结构合理，美观大方。

二、主要技术参数及指标

- 1、玻璃试管：
有效高度 310mm±10mm；
标志线 250mL；
试样装入口 $\Phi 32\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ ；
- 2、天平（选配）：称重 1000g，感量不大于 0.1g；
- 3、滤筛（选配）：筛孔为 1.18mm；
- 4、外形尺寸：210mm×110mm×370mm（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com