



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-1617 乳化沥青蒸馏残留物试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 SH/T 0099.16《乳化沥青残留物含量测定法（低温减压蒸馏法）》、SH/T 0099.17《乳化沥青残留物与馏出油含量蒸馏测定法》所规定的要求设计制造的。适用于测定由半固态或液态基质沥青、水和乳化剂组成的乳化沥青中的残留物和馏出油的含量；也适用于定量测定主要由半固态或液态基质沥青、水、乳化剂组成的乳化沥青的残留物。

本仪器为一机两用型，既符合 SH/T 0099.16《乳化沥青残留物含量测定法（低温减压蒸馏法）》的要求，也符合 SH/T 0099.17《乳化沥青残留物与馏出油含量蒸馏测定法》标准的要求。

一、主要技术特点

- 1、本仪器采用在规定的加热升温时间内、以减压蒸馏的方式，测定乳化沥青在规定温度下的蒸馏残留物含量。
- 2、本仪器为台式结构，设计简洁新颖，结构合理，使用方便。
- 3、本仪器随机配有真空泵，其它试验器具配置齐全。
- 4、采用高精度控温仪表，恒温精度达到 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220 $\pm$ 10%) V, 50Hz。
- 2、加热功率：600W。
- 3、控温范围：室温 $\sim$ 260 $^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、恒温精度： $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、外形尺寸：270mm $\times$ 340mm $\times$ 640mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。

三、选配件

- 1、天平：称重 6100g，感量 0.1g；
- 2、冰箱：可维持-10 $^{\circ}\text{C}$ 的低温（或其它低温设备）。

六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangji.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com