



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0603 沥青密度试验器

本仪器是按照中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0603-2011《沥青密度和相对密度试验》所规定的要求设计制造的。

本仪器提供试验所需的高精度恒温水浴、比重瓶、烧杯和温度计等，适用于按 T0603-2011 标准规定的方法测定各种沥青材料的密度与相对密度。

1、主要技术特点

- 1、本仪器为一体式结构，有加热及制冷两套温度调节系统，可通过操作温控仪对浴温进行设置，仪器将会自动控制浴温，并达到恒温状态，可用作外循环。
- 2、在进行低于室温的试验时，打开制冷开关，仪器也同样进行自动控温并在设置的温度点范围内恒定。
- 3、机壳表面喷塑处理，不锈钢箱盖。箱盖上有控温系统，在恒温箱的后部是排水阀及外接电源插座。
- 4、采用压缩机制冷方式，制冷效率高，最低温度可达 -10°C 。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220 \pm 10%) V 50Hz;
- 2、整机功耗： \leq 1100W;
- 3、比重瓶：容积(20~30)mL;
- 4、浴槽容积：10L;
- 5、温度范围： -10°C ~ 95°C ;
- 6、恒温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$;
- 7、循环水量： \geq 4L/min;
- 8、适用环境：温度： -10°C ~ 30°C ，相对湿度： \leq 85%;
- 9、外形尺寸：540mm \times 390mm \times 420mm (长 \times 宽 \times 高)。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com