



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0604A 全自动密度测定仪

本仪器采用 U 型管振荡法原理，符合 SH/T 0604、ASTM D4052、ISO12185 等标准及 IP365 石油产品密度测定通用规范。

一、主要技术特点

- 1、大屏幕实时显示，10.1 英寸彩色触摸屏，全中文界面实时显示试验过程和数据，直观便捷。
- 2、自动化操作，采用 U 型管振荡法，一键测定，自动完成进样和清洗，U 型管干燥为手动模式，操作简单高效。
- 3、人性化设计，合理设计的温度计支架，一次调整即可多次使用；高清视频辅助观察样品中是否有气泡影响。
- 4、高精度检测，采用脉冲激发技术，精准测量样品密度及密度相关参数。
- 5、精准控温，内置帕尔贴控温系统，确保温度精准稳定。
- 6、数据输出便捷，支持打印机直接打印实验数据。
- 7、功能完善，具有温度粘度修正功能，消除粘度误差；自定义方法库和数据库功能，方便试验结果的查阅与保存。
- 8、网络兼容性强，支持连接实验室 LIMS 系统和多机联网。
- 9、安全与权限管理，具有四级用户管理权限，保障数据安全与设备管理。
- 10、智能化集成，集成多项先进功能，满足多样化实验需求，提升工作效率。

二、主要技术指标和参数

- 1、进样量：1~5ml（最小进样量 1ml）
- 2、测量范围：0 g/cm³ 至 3 g/cm³
- 3、分辨率：0.0001g/cm³
- 4、重复性：±0.0001g/cm³
- 5、准确度：±0.0003g/cm³
- 6、进样方式：全自动（兼容手动）
- 7、控温范围：5℃—45℃
- 8、控温稳定度：±0.02℃
- 9、数据存储：32G
- 10、外形尺寸：290X580X255（mm）
- 11、重量：8kg
- 12、电源：110V-230V 50HZ/60HZ

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303（销售）

传真：021-59501302（销售）

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com