



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0623 赛波特重质油粘度试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0623-1993《沥青赛波特黏度试验（赛波特重质油黏度计法）》所规定的要求设计制造的，适用于按照 T0623-1993 标准中规定的要求测定沥青在某一恒定温度条件下的赛波特粘度。

一、主要技术特点

- 1、本仪器主要由浴槽、浴温控制仪、测定参数显示运算器（标定系数、时间、粘度等）等部分组成。
- 2、本仪器采用微电脑控制技术，设有双路同时检测的功能，可同时对两个样品进行平行测试，测定参数数字化显示，并可自动计算出其算术平均值。
- 3、本仪器还可将所测得的赛波特粘度，即时自动换算成恩格拉粘度或运动粘度，做一次试验即可获得三种粘度数据，工作效率高，检测数据可靠。
- 4、采用高精度控温仪和传感器，控温精度达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、配有计时装置，计时方便，便于记录。
- 6、配置 2 个盛样管，采用 304 不锈钢制作，耐腐蚀抗氧化可同时进行平行试验

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220 $\pm$ 10%) V、50Hz；
- 2、仪器型式：台式；
- 3、工作方式：双路检测，平行试验；
- 4、试样接受瓶规格：60ml $\pm$ 0.05ml；
- 5、浴槽加热功率：1000W；
- 6、浴槽工作温度：室温 $\sim$ 240.0 $^{\circ}\text{C}$ ；
- 7、浴槽控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 8、测试计时范围：0.0s $\sim$ 999.9s；
- 9、测试计时精度： $\pm 0.1\text{s}$ ；
- 10、环境温度： $\leq 35^{\circ}\text{C}$ ；
- 11、相对湿度： $\leq 85\%$ ；
- 12、外形尺寸：360mm $\times$ 360mm $\times$ 790mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail：51082298@vip.163.com