



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-1884A 标准密度/运动粘度试验器

本仪器是依据中华人民共和国标准 GB/T 1884 《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》及中华人民共和国行业标准 SY/T 5651 《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求设计制造的。本仪器适用于在实验室用玻璃石油密度计测定原油和液体石油产品的低温密度、石油产品和非石油产品混合物的低温密度，或是测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

一、主要技术特点

- 1、一体机的设计结构，恒温水浴采用钢化玻璃可视观察窗，设计新颖，结构紧凑美观。
- 2、采用进口压缩机组成制冷系统，制冷速度快，可控范围达到5℃～80℃。
- 3、采用高精度液晶控温仪和传感器，控温精度高，达到±0.1℃。
- 4、方便牢固的304不锈钢量筒支架，耐腐蚀，量筒装卸方便；灵活稳定的温度计支架孔，方便进行温度校准。
- 5、一台仪器能够做标准密度试验，也能选配运动粘度附件包做运动粘度试验。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V，50Hz；
- 2、整机功耗：1800W；
- 3、试管容量：500ml；
- 4、控温范围：5℃～80℃；
- 5、控温精度：±0.1℃；
- 6、装夹试管数量：2个；
- 7、环境温度：温度：15℃～30℃，相对湿度：≤85%；
- 8、外形尺寸：510mm×400mm×600mm（长×宽×高）；
- 9、仪器净重：40kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com