



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0758 旋转瓶磨耗试验机

本仪器是按照中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的 T 0758——2011“稀浆混合料配伍性等级试验”中，关于旋转瓶磨耗仪的技术和功能要求设计制造的，适用于按标准规定的试验方法完成对试样的旋转磨耗处理，进而计算测定特定级配的集料与改性乳化沥青之间的配伍性。

一、主要技术特点

- 1、本仪器为落地、箱式结构，结构合理，使用方便。
- 2、采用正交双支架结构模式，一次可同时做 8 个试样的试验，工作效率高。
- 3、采用接近开关作为旋转次数的计数装置，计数准确可靠。
- 4、本仪器整机结构设计稳重，可满足多试样同时旋转磨耗试验的要求。
- 5、本仪器设计有掉电自动记忆功能，旋转次数可累计、也可重置后从零开始重新计数。
- 6、本仪器的试验器具的规格、尺寸等均符合 T 0758 标准的要求。

二、主要技术指标及参数

- 1、电机转速：1400r/min
- 2、磨耗瓶旋转速度：20r/min $\pm$ 0.5 r/min
- 3、磨耗瓶旋转时间：180 分钟（最大旋转时间为 480 分钟）
- 4、磨耗管（瓶）规格：内径 60mm $\pm$ 0.2mm
内部高度 400mm $\pm$ 1mm
- 5、最大试样数量：8 个
- 6、外形尺寸：735mm $\times$ 705mm $\times$ 1002mm
（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）
- 7、工作电源：AC380V、50Hz
（插座要求：三相一地线）

三、主要选配件

- 1、天平：称重 300g
感量不大于 0.01g
- 2、烘箱：带强制通风
温度能控制在 (60 $\pm$ 3) $^{\circ}$ C
- 3、恒温水浴：HWY-10 低温恒温水浴

试模



吊篮



磨耗试验室



六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com