



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0722A 沥青全自动抽提仪

本仪器是参照中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0722-1993《沥青混合料中沥青含量试验（离心分离法）》所规定的要求，提高离心分离转速，采用计算机控制技术设计制造的自动化沥青抽提仪器。本仪器自动提取沥青混合料中的沥青组分，快速测定沥青混合料的油石比，可对集料进行初步筛分，是各公路路面施工企业、检测单位、相关科研部门、大专院校理想的沥青含量仪器。

一、主要技术特点

- 1、本仪器为落地式结构，是一款全自动的、智能化的沥青混合料沥青含量试验仪器。
- 2、本仪器采用微处理器技术，人机对话模式，参数设置、运行状态、数据显示由液晶显示屏中文显示，直观、更捷。
- 3、本仪器集沥青抽提和溶剂回收功能为一体，溶剂闭路循环使用，对环境污染小，独特的高速——低速——高速的抽提转速配置，使微细矿粉收集更完全，测试结果更可靠。
- 4、设计的集沥青抽提、溶剂回收于一体的沥青含量试验装置获授国家专利,专利号:

ZL202121601089.9

二、主要技术参数及指标

- 1、试样容量：1000g~1500g；
- 2、抽提精度：≤0.1%；
- 3、抽提时间：(20~40)分钟/次；
- 4、离心分离转速：5500r.p.m、11000r.p.m；
- 5、工作环境：环境温度：(5~40)°C，相对湿度：≤80%；
- 6、冷却水：压力：≤2bar，水温：≥12°C；
- 7、设备总重（净重）：约 300kg；
- 8、设备外形尺寸：1400 mm(L)×800 mm(W)×1600 mm(H)；
- 9、工作电源：AC380V、50Hz，5000W，（三相五线制）。

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com