



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-511B 石油产品和添加剂机械杂质试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T511 《石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）》规定的要求设计的，适用于测定石油、液态石油产品和添加剂中的各机械杂质。

1、主要技术特点

- 1、本仪器按 GB/T 511 标准规定设计的控温漏斗，小巧轻便，它具有可缩短操作时间和节约溶剂的优点。
- 2、本仪器配套齐全，购回仪器即可做机械杂质的试验。
- 3、分体式设计结构，采用 304 不锈钢材质水箱，经久耐用，操作方便。
- 4、采用高精度液晶控温仪表，控温精度达到 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；双陶瓷控漏斗设计结构，室温 $\sim 90^{\circ}\text{C}$ 内可调

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220 $\pm$ 10%) V 50Hz；
- 2、整机功耗： $\leq 1200\text{W}$ ；
- 3、水浴加热功率：1000W；
- 4、水浴控温范围：室温 $\sim 90^{\circ}\text{C}$ 内可调；
- 5、水浴温度显示：LCD 数字显示；
- 6、水浴控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；
- 7、漏斗控温范围：室温 $\sim 90^{\circ}\text{C}$ 内可调；
- 8、漏斗控温显示：LCD 数字显示；
- 9、漏斗控温精度： $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ；
- 10、外形尺寸：
控制箱 390mm $\times$ 260mm $\times$ 590mm(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)；
水浴箱 390mm $\times$ 290mm $\times$ 370mm(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)；
- 11、适用环境：温度：15 $^{\circ}\text{C}$ $\sim$ 35 $^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度： $\leq 85\%$ 。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com