



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-255A 液体石油沥青馏程试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 JTJ 052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0632《液体石油沥青蒸馏试验》规定的要求设计制造的，适用于按 T0632 标准规定的试验方法测定液体石油沥青的馏分含量。

一、主要技术特点

- 1、试验玻璃装置夹持器设计合理，底座为铸铁材质，稳重可靠；冷凝管的安装、拆卸方便。
- 2、加热功率连续无级可调，功率大小由电表直观显示，温度控制方式先进、合理。
- 3、特殊设计的烧瓶罩采用耐高温黑色涂层，配有高精度水银温度计，满足实验所要求。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V、50Hz；
- 2、烧瓶罩：用铁皮制成，表面镀黑，装有木制手柄，手柄对面设有一条能使蒸馏烧瓶支管通过的缺口，烧瓶罩上开有一个长方形观察窗，窗框上插有透明的云母片；
- 3、蒸馏烧瓶：硬质玻璃，耐热 500℃ 以上。瓶体球径为 $\phi 102\text{mm} \pm 2.0\text{mm}$ ，瓶体颈粗 $25\text{mm} \pm 1.2\text{mm}$ ，支管和瓶颈成 $75^\circ \pm 3^\circ$ 的角度；
- 4、温度计： $0^\circ\text{C} \sim 360^\circ\text{C}$ ，分度 1°C ；
- 5、冷凝管及支架：冷凝管用 $\phi 12.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ 的玻璃管组成，并用两个支架架起；
- 6、加热调温器：由加热电炉和可控硅调温电路箱壳组成，加热升温速率可调；
- 7、量筒：量筒为 100 毫升，分度为 0.5 毫升；
- 8、导接管：厚玻璃（约 1 mm）制，牛角形，弯角约 105° ，大端内径 18 mm，小端内径不小于 5mm；
- 9、电炉垫圈：用碳化硅制造，外径为 $\phi 105\text{mm}$ ，内径分别为 $\phi 50\text{mm}$ 、 $\phi 30\text{mm}$ 的两种；
- 10、适用环境：温度 $-10^\circ\text{C} \sim +35^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 85\%$ ；
- 11、整机功耗： $\leq 1100\text{W}$ ；
- 12、外形尺寸：主机：310mm×220mm×450mm（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET