上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-510D 石油产品低温试验器

本仪器采用环保型压缩机、先进的数字温度控制器、独特的金属冷浴，制冷效果好，控温精度高，冷浴温度均匀稳定；是为 SH/T0248-1992《馏分燃料冷滤点测定法》、GB/T6986《石油浊点测定法》、GB/T3535《石油倾点测定法》、GB/T510《石油产品凝点测定法》所规定的石油产品低温性能试验环境条件，而设计制造的。适用于石油开采、油品生产、院校、科研部门对石油产品低温性能的测定。

1、主要技术特点

1.本仪器主要由台式机箱和翻斗式冷槽两部分组成，双槽四浴结构紧凑、布局合理、操作简单方便。

2.并且采用双环保型压缩机系统，制冷效果好，极限制冷可达-70℃。冷槽Ⅰ：室温～-51℃，±1℃，冷槽Ⅰ：室温～-70℃，±1℃。

3.采用的高精度液晶控温仪，精度可达±1℃，冷浴温度均匀稳定。

4.采用金属浴结构，相比传统的酒精浴体积更小，更加环保安全。

5.采用特殊的翻槽结构，可使凝点试验时试管倾斜 45 度，档位固定，测试数据可靠。

6.可以按照标准规定的方法测定石油产品的凝点、倾点、浊点也可以选配 LC-2 进行冷滤点试验，实现一机多用

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：	AC（200~240）V、50Hz。
2、冷槽控温：	(1) 冷槽Ⅰ： 室温～-51℃，±1℃，两浴等温；
	(2) 冷槽Ⅰ： 室温～-70℃，±1℃，两浴等温。
3、制冷系统：	新型制冷压缩机。
4、环境温度：	≤30℃ 。
5、相对湿度：	≤85%。
6、功耗：	不大于 1500W。
7、外形尺寸：	800mm×580mm×400mm（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
邮编：201814
网址：http://www.shangyi.net

电话：021-62572878 (销售)
电话：021-62434809 (销售)
电话：021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器
SHANG HAI CHANG JI
WWW.SHANGYI.NET