



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-0609 沥青薄膜烘箱

SYD-0609 型沥青薄膜烘箱（简称 82 型烘箱），是按照中华人民共和国行业标准 JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T0609《沥青薄膜加热试验》的要求设计生产的。

### 一、主要技术特点

- 1、仪器中央装有玻璃窗。在室内装有照明灯，可以在测定时观察工作室温度计读数。
- 2、加热装置装在工作室底部，采用空气自然对流法加热空气，通过上下和背后的风道均匀加热工作室。
- 3、配置高精度温度传感器，通过高精度液晶控温仪对工作室进行温度控制，具有更小的温度超调、更快的稳定时间、控温精度达到 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、一体化设计结构，左侧为电气控制部分，整机采用高温环保喷塑工艺，工作室内胆为 304 不锈钢材质，耐腐蚀抗老化，经久耐用。
- 5、工作室中央装有可以放置四只沥青盛样皿的转盘，它由电机带动，以每分钟 5.5 转的速度转动。
- 6、温度控制采用智能仪表，确保满足试验规程要求的  $163^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。
- 7、工作室内装有耐高温照明灯，以便室外观察。
- 8、仪器带有计时装置，试验时间结束时带有蜂鸣器提醒功能，保证样品不过分老化。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220 $\pm$ 10%) V 50Hz；
- 2、整机功耗：2500W；
- 3、工作室温度：163 $^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、控温精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；
- 5、转盘转速：(5.5r $\pm$ 1r)/min；
- 6、试样数量：4 件；
- 7、工作室尺寸：450mm $\times$ 450mm $\times$ 510mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；
- 8、适用环境：温度：15 $^{\circ}\text{C}$ ~35 $^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度： $\leq 85\%$ ；
- 9、外形尺寸：730mm $\times$ 630mm $\times$ 780mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。

**五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail：[51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)