



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## HWY-501B 恒温水浴

HWY-501B 恒温水浴是专为各相关工厂、企业、施工单位、研究所、大专院校等单位设计制造的标准恒温水浴。该仪器控温范围在（室温+5）℃~70℃，采用液晶显示高精度温控仪，具有操作方便、噪音低、控温精度高等优点。

本仪器适用于中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》及中华人民共和国各相关公路沥青混合料试验标准中，各沥青混合料试样的恒温、保温，是各沥青混合料使用、检测和试验单位，以及各相关科研院所、大专院校实验室等必不可少的仪器。

### 一、主要技术特点

- 1、采用不锈钢水槽，防腐蚀能力强；水槽容量大，适合各类沥青混合料试验的保温。
- 2、采用高精度、液晶显示屏温度控制器，控温精度达 0.1℃。
- 3、采用循环泵作恒温水浴的溶液循环，循环充分，浴内温度均匀。
- 4、配有尺寸试样架，适用各类大尺寸试件养护，且清洗方便。
- 5、设计合理，操作简单，是各沥青混合料使用、检测和试验单位，以及各相关科研院所、大专院校实验室等必不可少的仪器。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC（220±10%）V 50Hz；
- 2、整机功耗：≤2500W；
- 3、水浴容量：90L，710mm×420mm×310mm（长×宽×高）；
- 4、温控范围：（室温+5）℃~70℃；
- 5、控温精度：±0.1℃；
- 6、加热装置：电加热器，功率 2400W；
- 7、水浴循环：磁力循环泵自动循环；
- 8、适用环境：温度：15℃~35℃，相对湿度：≤85%；
- 9、外形尺寸：1000mm×510mm×400mm（长×宽×高）。

**五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail：[51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)