



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

NDJ-1D 旋转粘度计

NDJ-1D 型布氏旋转粘度计，是按照中华人民共和国交通行业标准 JTGE20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0625《沥青旋转黏度试验（布洛克菲尔德黏度计法）》规定的要求设计制造的，适用于测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度，可广泛应用于沥青、热熔胶、石蜡、高聚物等各种流体粘度的测量。

1、主要技术特点

1、本仪器采用微电脑技术能方便地设定量程、转子号、及转速，对传感器检测得到的数据进行数字处理，并且在显示屏上清晰地显示。

2、采用高细分步进电机、高亮度的 LED 显示屏、开机后可实现无极调速满足客户在线测量的要求。

3、配有外接通讯接口可以与电脑和打印机实行通讯、可以选配 30#转子在原有的量程上增加一倍的测量范围，另选配 300 度的高温炉满足特殊客户的需要。

二、主要技术参数及指标

- | | |
|----------|--|
| 1、工作电源: | AC (220V $\pm$ 10%) V、50Hz; |
| 2、整机功耗: | 200W; |
| 3、测量范围: | 100mPa $\cdot$ s $\sim$ (2 $\times$ 10 ⁶) mPa $\cdot$ s (选购配 30 号转子测量范围可扩大到 4 $\times$ 10 ⁶ mPa $\cdot$ s); |
| 4、转子规格: | 21 号、27 号、28 号、29 号四种转子 (可另选购 30 号转子); |
| 5、转子转速: | (0.5、1、2、5、10、20、50)r/min 七档; |
| 6、测量误差: | $\pm$ 1%(所选量程的 F.S)、(选购 30 号转子时 $\pm$ 3%(F $\cdot$ S)); |
| 7、控温范围: | 45 $^{\circ}$ C $\sim$ 200 $^{\circ}$ C; |
| 8、控温精度: | $\pm$ 0.1 $^{\circ}$ C; |
| 9、盛样筒容积: | 20ml; |

10、环境温度： 温度 15℃～35℃，相对湿度≤85%。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com