上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

WNE—1B-1 恩格拉粘度计

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》、中华人民共和国行业标准 JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0622《沥青恩格拉黏度试验（恩格拉黏度计法）》规定的要求设计制造的，适用于测定液体在一定温度、容积的条件下，从恩氏粘度计流出的时间（秒）与蒸馏水在 20℃时流出的时间（秒）之比，即为液体的恩氏粘度，单位为恩格拉度。

一、主要技术特点

1、本仪器为台式、一体、内外锅采用模具化生产，304 不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。
2、本仪器可在同一温度环境中同时测试 2 个试样，并生成时间平均值，是测定石油产品和沥青产品恩格拉度粘度值的理想仪器。
3、仪器采用了半导体制冷，符合标准 25℃试验要求。
4、仪器采用高精度温控仪和传感器，控温精度达到±0.1℃。
5、仪器自带计时装置，省去额外配置电子秒表的烦恼，操作方便快捷。
6、仪器出厂已进行水值标定，用户收到即可进行恩式黏度测试，方便可靠。
7、恩式笔采用紫铜材质，使用寿命长，经久耐用。
8、仪器标配 GB/T 266 与 JTG E20 T0622 规定的配件，满足双标准实验要求。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：　AC（220±10%）V，50Hz；
2、整机功耗：　≤1200W；
3、标准水值：　K_{20}=(51±1)秒，(沥青试验时：K_{20}×0.224)；
4、测定温度：　（20～100）℃；
5、制冷控温：　（20±0.1）℃，（25±0.1）℃；
6、控温精度：　±0.1℃；
7、适用环境：　温度：(15～28)℃，相对湿度：≤85%；
8、外形尺寸：　420mm×380mm×590mm（长×宽×高）；
9、仪器净重：　24kg。

六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址
地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
邮编：201814
网址：http://www.shangyi.net

电话：021-62572878（销售）
电话：021-62434809（销售）
电话：021-59501305（服务）
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉地质仪器 SHANG HAI CHANG JI WWW.SHANGYI.NET