



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0709-1 马歇尔稳定度试验仪

SYD-0709-1 马歇尔稳定度试验仪是根据中华人民共和国行业标准 JTJ052 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0709 《沥青混合料马歇尔稳定度试验》规定的要求设计制造的，适用于沥青混合料的马歇尔稳定度试验，能够准确地判断沥青混合料的破坏点，以进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。

一、主要技术特点

- 1、台式不锈钢一体结构，设计合理，外形美观，抗腐蚀经久耐用。
- 1、采用 15 寸工控触摸屏控制，技术先进，产品高端，性能优良。
- 2、自动处理变形起始段数据，并由工控触摸屏显示试验结果。
- 3、具有三路高速 A/D 转换，采样精度高，采样数据准确可靠。
- 4、具有自动和手动两种加载形式，一般情况下采用自动加载形式，标定或特殊情况下则可采用手动加载形式。
- 5、具有实时测试、自动停机复位功能。
- 6、采用双电子位移计，四位数字显示，位移数据取平均值更准确可靠。
- 7、具有状态设置记忆功能，状态设置后，数据由计算机保存。
- 8、工控机无限存储测试结果，配合相应软件具有数据上传功能。
- 9、紧急情况时按急停开关即可强行关闭动力源。
- 10、仪器软件内置劈裂实验程序，选配大小劈裂夹具，即可完成劈裂实验；标配小马夹具，另可选配大马夹具，实现一机多用功能。
- 11、设计的多参数的沥青混合料试验装置获授国家专利，专利号：ZL202121209030.5。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V 50Hz；
- 2、整机功耗：≤700W；
- 3、测试荷载：(0~50.00) kN，测量误差：±0.1kN；
- 4、测试位移：(0~10) mm，测量误差：±0.1mm；
- 5、加载速率：(50±5) mm/min；
- 6、加载形式：自动和手动两种形式；
- 7、适用环境：环境温度：15℃~35℃；相对湿度：≤85%；
- 8、通讯方式：WIFI、RJ45、RS232；
- 9、外形尺寸：680mm×390mm×870mm (长×宽×高)；
- 10、仪器净重：75kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

邮编: 201814
网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET