



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

HWY-1 低温恒温水浴

HWY-1 低温恒温水浴是专为各相关工厂、企业、施工单位、研究所、大专院校等单位设计制造的实验室仪器。该仪器使用新型的制冷压缩机组，制冷效果好，噪音低。

一、主要技术特点

- 1、采用不锈钢水槽、不锈钢工作台面、喷塑箱体，透明玻璃浴盖，防腐蚀能力强，试样观察方便。
- 2、采用高精度液晶显示温度控制器，循环泵对水浴溶液进行循环，循环充分，浴内温度均匀，控温精度达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，美观大方。
- 3、水槽中加热、制冷部分半封闭，并配有试样架，清洗方便。
- 4、采用进口压缩机机组，降温速度快，噪音低，无震动；配合加热管组成温控系统，控制制冷和加热两部分互相补偿，达到热平衡，保证温控范围符合养护要求。
- 5、容积大，设计合理，操作简单，是各沥青及混合料科研、生产、使用单位，各石油产品科研、生产、使用单位，各相关大专院校、科研院所等单位必备的、恒温的水浴仪器。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220 $\pm$ 10%) V 50Hz；
- 2、整机功耗： $\leq 2000\text{W}$ ；
- 3、水浴容量：370mm $\times$ 300mm $\times$ 300mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 深）；
- 4、适用水量：28L；
- 5、加热装置：电加热器，功率 1300W；
- 6、制冷方式：压缩机制冷；
- 7、温控范围： $5^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ ；
- 8、控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 9、适用环境： $(15 \sim 28)^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 85\%$ ；
- 10、外形尺寸：750mm $\times$ 540mm $\times$ 580mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；
- 11、仪器净重：30kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com