



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0709 马歇尔稳定度试验仪

SYD-0709 马歇尔稳定度试验仪是根据中华人民共和国行业标准 JTGE20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》规定的要求设计制造的,适用于沥青混合料的马歇尔稳定度试验,能够准确地判断沥青混合料的破坏点,以进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。

一、主要技术特点

- 1、台式不锈钢一体结构,设计合理,外形美观,抗腐蚀经久耐用。
- 2、采用高亮度工控触摸屏、感应式面板开关,试验数据显示清晰,操作方便。
- 3、具有三路高速 A/D 转换,采样精度高,采样数据准确可靠。
- 4、具有自动和手动两种加载形式,一般情况下采用自动加载形式,特殊情况下则可采用手动加载形式。
- 5、采用双电子位移计,四位数字显示。位移数据取平均值更准确可靠。
- 6、工控机无限存储测试结果,配合相应软件具有数据上传功能。
- 7、紧急情况时按息停开关即可强行关门,安全可靠。
- 8、仪器软件内置劈裂实验程序,选配大小劈裂夹具,即可完成劈裂实验;标配小马夹具,另可选配大马夹具,实现一机多用功能。
- 9、议计的多参数的沥青混合料试验装置玩授国家专利,专利号: ZL202121209030.5。

二、主要技术参数及指标

- 1、测试荷载: (0~50.00) KN, 测量误差: ± 0.1 KN
- 2、测试位移: 0mm~10mm, 测量误差: ± 0.1 mm
- 3、加载速率: (50 $\pm$ 5) mm/min
- 4、使用条件: (1) 环境温度: 15℃~35℃
(2) 相对湿度: $\leq 85\%$
- 5、工作电源: AC (220 $\pm$ 10%) V, 50Hz
- 6、整机功耗: ≤ 700 W
- 7、外形尺寸: 400mm $\times$ 700mm $\times$ 870mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)
- 8、整机重量: 108Kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com