



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265E 石油产品运动粘度测定器

本仪器适用于按中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T0619-2011《沥青运动黏度试验（毛细管法）》所规定的要求测定沥青试样在规定温度下的运动粘度。

1、主要技术特点

- 1、采用硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温防爆性能好，既安全且试样观察清晰。
- 2、恒温浴盖选用特制的耐腐蚀，抗高温，抗变形材质，确保设备使用的耐久性，延长使用寿命。
- 3、仪器带有金属计时按键，便于对试验的计时和控制。
- 4、玻璃缸内置电动搅拌装置，特殊 304 不锈钢导流筒设计，使浴液均匀搅拌，液面波动小，浴缸内的温度均匀。
- 5、采用高精度液晶控温仪和传感器，控温准确，升温快，精度达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
- 6、设计的毛细管粘度计夹，装卸方便，使用时稳固；可同时测量四支毛细管粘度计
- 7、玻璃缸底部设有 LED 照明灯带，照射毛细管，使其刻线清晰，试验过程中便于观察。
- 8、标配坎芬式逆流毛细管粘度计一组共七支，配置齐全。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC(220 \pm 10%)V、50Hz；
- 2、整机功耗： \leq 1800W；
- 3、浴液加热功率：1700W；
- 4、浴液使用温度：室温 \sim 135 $^{\circ}\text{C}$ (180.0 $^{\circ}\text{C}$)；
- 5、油浴控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 6、水银温度计：棒式，(100 \sim 150) $^{\circ}\text{C}$ ，分度值 0.1 $^{\circ}\text{C}$ ，
棒式，(150 \sim 200) $^{\circ}\text{C}$ ，分度值 0.1 $^{\circ}\text{C}$ ；
- 7、油浴容量：不小于 23L；
- 8、搅拌电机：功率 6W；转速 1200r/min；
- 9、适用环境：15 $^{\circ}\text{C}$ \sim 35 $^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 \leq 85%；
- 10、温度传感器：工业铂电阻，其分度号为 Pt100。
- 11、毛细管粘度计：坎芬式逆流毛细管粘度计一组共七支，型号分别为 200、300、350、400、450、500、600（即 R 管内径分别为 1.02mm、1.26mm、1.48mm、1.88mm、2.20mm、3.10mm、4.00mm）。
- 12、外形尺寸：530mm \times 400mm \times 670mm（长 \times 宽 \times 高，含浴缸等）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com