



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

HWY-2 型恒温水浴

HWY-2 恒温水浴是专为各相关工厂、企业、施工单位、研究所、大专院校等单位设计制造的实验室仪器。该仪器使用新型的制冷压缩机组，制冷效果好，噪音低，深受各单位实验室工作人员的欢迎。产品设计容积大、控温精度高的特点，尤其适合公路工程建设的各实验室使用。

一、主要技术特点

- 1、采用不锈钢水槽、不锈钢工作台面、喷塑箱体，防腐蚀能力强，经久耐用。
- 2、采用高精度液晶显示温度控制器，循环泵对水浴溶液进行循环，循环充分，浴内温度均匀，控温精度高。
- 3、本仪器具有三种工作模式：
 - (1)自体循环冷浴工作模式，用于各沥青试样的控温和保温；
 - (2)外接闭环系统工作模式，可对各闭环系统进行控温和保温（可配合公司低温针入度专用浴缸使用）。
- 4、水槽中加热、制冷部分半封闭，并配有试样架，清洗方便。
- 5、采用进口压缩机机组，降温速度快，噪音低，无震动；配合加热管组成温控系统，控制制冷和加热两部分互相补偿，达到热平衡，保证温控范围符合养护要求。
- 6、容积大，设计合理，操作简单；是各沥青及混合料科研、生产、使用单位，各石油产品科研、生产、使用单位，各相关大专院校、科研院所等单位必备的、恒温的水浴仪器。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V, 50Hz
- 2、水浴容量：330mm×390mm×300mm (长×宽×深)
- 3、适用水量：32L
- 4、加热装置：电加热器，功率 1500W
- 5、制冷方式：压缩机制冷
- 6、温控范围：-10℃～70℃
- 7、控温精度：±0.1℃
- 8、适用环境：15℃～28℃
- 9、相对湿度：≤85%
- 10、整机功耗：≤2300W
- 11、外形尺寸：530mm×520mm×1000mm (长×宽×高)
- 12、仪器净重：40kg

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)
传真: 021-59501302(销售)
邮编: 201814
网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)
电话: 021-62434809 (销售)
电话: 021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET