



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0308 型 润滑油空气释放值试验机

本仪器是按照中华人民共和国行业标准 SH/T 0308 《润滑油空气释放值测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按 SH/T 0308 标准规定的试验方法，检测润滑油分离雾沫空气的能力——测定液压油、汽轮机油等石油产品的空气释放值。

本仪器可用于化工、电力、石油等行业测定液压油、汽轮机油等石油产品的空气释放值。

界面显示试验方法步骤，遵循界面提示即可完成正确的试验！

一、主要技术特点

- 1、符合现行标准要求：符合 SH/T 0308 《润滑油空气释放值测定法》所规定的要求，满足液压油、汽轮机油等的空气释放值测试。
- 2、自动化智能化设计：采用 STM 单片机、智能 7 英寸彩色液晶触摸屏，人机对话界面亲切，显示内容丰富详实。
- 3、水温气温控制准确：采用高精度温度传感器、高精度 A/D 转换器、自动 PID 调整及半导体制冷技术，水浴温度、气体温度控制准确。
- 4、仪器操作方便省心：将 SH/T 0308 标准的试验方法步骤，丰富详细地在界面显示，遵循界面提示内容，即可完成正确的试验过程，方便又省心。
- 5、测试结果准确可靠：先进的设计、精准的控温、菜单提示式的试验过程，确保测试结果准确可靠。
- 6、数据储存检查方便：具有丰富的检测数据记录、储存、输出、检查、打印功能，方便用户随时实现调用、检查。
- 7、仪器自检提示功能：具有主要器件功能自检及仪器故障提示功能，可随时知晓仪器的工作状态，及时解决仪器的故障。

二、主要技术指标及参数

- 1、水浴和空气温度：25℃，50℃，75℃ 可选
- 2、水浴控温精度：±1℃
- 3、空气控温精度：±5℃
- 4、水浴容积：约 6.5L
- 5、制冷功率：≤200W
- 6、使用环境：温度 10℃~30℃，相对湿度 ≤85%
- 7、工作电源：AC (220±10%) V、50Hz
- 8、整机功率：≤1000W
- 9、仪器外形尺寸：620mm×470mm×590mm (长×宽×高)
- 10、仪器重量：25kg

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com