



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0059B 全自动润滑油蒸发损失测定器（诺亚克 B 法）

本仪器适用 SH/T 0059B、ASTM D5800 B 的标准，用于测定润滑油的蒸发损失量。

一、主要技术特点

- 1、智能交互界面，配备 7 寸全彩高性能高清 TFT 液晶触摸屏，触碰灵敏，操作流畅；人性化的界面布局，所有操作和数据显示一目了然，提升用户体验。
- 2、紧凑设计与高效控温，采用台式一体结构，占用空间小。H62 铜制加热底座和和环形加热带组成的低惯性加热系统，确保了极高的控温精准性和稳定性。
- 3、高品质进口配件，配备法国进口斜管式压差计和美国 Filter 空气过滤器等高端组件，确保设备性能稳定可靠。
- 4、高效真空系统，特殊定制微型真空泵，性能先进，负压稳定，满足高精度实验需求。
- 5、高精度控温与压力调节，对样品控温精度高，试验过程中自动调整压力差，始终保持在 $20\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 高水银柱范围内，确保实验结果的准确性。
- 6、灵活的数据管理，软件专注于过程控制，数据存储和打印功能可选配独立数据处理器。支持连接天平使用，方便实验室灵活配置。

二、主要技术指标和参数

- 1、温度范围：常温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$
- 2、温度设置：分辨精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
温度精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 3、加热单元：环保轻质加热单元
- 4、真空控制：真空泵和压力计空气过滤器
- 5、压力范围： $0\sim 25\text{mm H}_2\text{O}$
- 6、压力精度：分辨精度 $\pm 0.05\text{mm H}_2\text{O}$
稳定精度 $\pm 0.2\text{ mm H}_2\text{O}$
- 7、加热功率：2.0KW
- 8、电 源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
邮编：201814
网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)
电话：021-62434809 (销售)
电话：021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET