



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0059A 润滑油蒸发损失试验器（诺亚克 A 法）

本仪器是按照中华人民共和国行业标准 NB/SH/T 0059-2010《润滑油蒸发损失的测定诺亚克法》中的试验方法 A 所规定的要求设计制造的，适用于测定润滑油（尤其是内燃机油）和润滑油基础油在 250℃时的蒸发损失。

一、主要技术特点

- 1、采用彩色触摸屏，所有的参数、数据的显示，参数设置、输入和调整，测试结果的显示等全部在触摸屏上实现和完成，技术先进，操作方便。
- 2、采用金属浴加热装置，安全环保。
- 3、采用进口精密压差表和精密针阀压力调节系统，确保准确的试验压力。
- 4、浴体加入伍德合金，具有优良的热传导性能。
- 5、蒸发坩埚既符合 NB/SH/T 0059 标准要求，也符合 ASTM 标准要求。
- 6、配有专门的真空抽吸系统及缓冲装置，使抽吸过程平稳可靠。
- 7、采用单片机及高精度温度传感器，控制温度准确，精度高。

二、主要技术指标及参数

- 1、控温范围：常温～250℃
- 2、控温精度：±0.5℃
- 3、控温方式：自动控制
- 4、加热方式：金属浴加热
- 5、加热功率：1200W
- 6、抽吸方式：真空泵
- 7、环境温度：10℃～35℃
- 8、相对湿度：≤85%
- 9、整机功耗：不大于 1600W
- 10、工作电源：AC (220±10%) V、50Hz
- 11、外形尺寸：主机（控温加热部分）：320mm×280mm×500mm
（长×宽×高，不含温度传感器等）
辅机（稳压吸滤部分）：405mm×320mm×450mm
（长×宽×高，不含过滤器、真空泵）

真空泵



真空压差计



显示界面



坩埚



六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangji.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com