



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-4929A 润滑脂滴点试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 4929 《润滑脂滴点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T4929 标准规定的试验方法测定润滑脂的滴点。

### 1、主要技术特点

1. 采用耐高温烧杯、加热器、电动搅拌器组成油浴，加热功率连续可调。
2. 仪器配有两组试管孔，可同时测试两组试样，提高工作效率。
3. 仪器结构设计合理，造型美观，环保型。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V 50Hz;
- 2、整机功耗：≤900W;
- 3、油浴：600ml 烧杯;
- 4、脂杯：镀铬黄铜制成，内径为 Φ9.92mm，滴油孔为 Φ2.8mm，杯高为 12mm;
- 5、试管：带边耐热硅酸硼玻璃试管，内径为 Φ11.1mm 至 Φ12.7mm，离底部 19mm 外的圆周上有用来支撑脂杯的三个凹槽;
- 6、温度计：测温范围为 (-5~300)℃，分度值为 1℃;
- 7、搅拌电机：转速为 60r/min;
- 8、适用环境：温度：(15~35)℃，相对湿度：≤85%;
- 9、外形尺寸：350mm×180mm×410mm (长×宽×高);
- 10、仪器净重：8kg。

**六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: [51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)