



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-269 润滑脂锥入度十万次剪切测定器

本仪器适用于 GB/T269 ASTM D217 的标准，用于经机械剪切工作后的稠度变化来判断润滑脂的机械安定性，以延长工作锥入度或剪切安定性表示。

一、主要技术特点

- 1、电动机：卧式单项电容起动电动机。电压 220V，功率 370W，转速 1400 转/分。通过联轴器与涡轮减速器连接。
- 2、联轴器：采用梅花形弹性联轴器连接减速器与电动机。
- 3、涡轮减速器：双出轴减速器。传动比 25：1，在减速器两端的涡轮轴上安装一对偏心机构。
- 4、工作器：安装在减速器两侧的机座上，由电动机通过联轴器经减速器偏心机构带动，以每分钟约 60 次的动作连续工作。
- 5、计数显示：数字式显示转速，简单明了。电脑继电器选数时用波动开关任意设定一个数字（时间），当数字到达设定值时，可带动继电器工作，切断电机电源。本仪器是一种双作用往复式的试验设备。由电动机联轴器、减速器、偏心机构、工作器和机座等组成。

二、主要技术指标和参数

- 1、电 源： AC220V±10% 50Hz
- 2、主轴转速： 1400r/min
- 3、电机功率： 375W
- 4、减 速 比： 1：25
- 5、工作头数： 两个
- 6、外形尺寸及重量： 320×440×560（mm），约 60Kg

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

邮编: 201814
网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET