上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0703A 高温高剪切黏度测定器

本仪器适用 SH/T0703、ASTM D5481 的标准，用于测定机油在高温高剪切条件下的粘度值。

一、主要技术特点

1、采用一体化设计结构，操作简便，自动化程度高;配备 10 寸彩色液晶触摸屏，界面友好，操作直观。

2、灵活的进样系统，提供单路进样系统，支持双路进样系统可选配，满足不同实验需求。

3、采用高精度、高分辨率的 PLC 控制器和进口压力变送器，确保实验数据的准确性。

4、配备金属加热装置，控温范围 50-180℃，控温精度±0.1℃。

5、标准油采用美国凯能原装进口，保证实验数据的准确性。

6、智能功能与数据管理功能强大，根据预估粘度自动推荐压力功能，提升实验效率;试验结束后自动计算结果，支持存储和打印功能;并支持历史数据查询与管理。

7、配备样品清洗装置，可自主过滤固体杂质，确保样品纯净;自动计算标定参数，并支持多点偏差修正，提升实验精度。

8、配置先进的控制参数（如温度、压力、流量等），确保实验过程稳定可靠。

二、主要技术指标和参数

1、控温方式：铝浴恒温

2、控温范围：实验：150±0.1℃

3、粘度池数：1 管（2 管需选配）

4、毛细管内径：0.15 mm

5、毛细管有效长度：16-18 mm

6、气压范围：0.5-3.5 MPa

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型定购！

公司地址
地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号
电话：021-59501303(销售)
传真：021-59501302(销售)
电话：021-62572878（销售）
电话：021-62434809（销售）

上海昌吉仪器 SHANG HAI CHANG JI WWW.SHANGYI.NET

邮编：201814
网址：http://www.shangyi.net
电话：021-59501305（服务）
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器
SHANG HAI CHANG JI
WWW.SHANGYI.NET